

# 高崎市文化会館ホール調光装置機器仕様

電源 3φ 4W 182v/105v 50Hz 300kVA

H29 10月現在

調光装置 MATSUMURA F153	
コントロールCH	512CH
コントロールDIM	512DIM
ショウデータ数	20ショウデータ
シーン記憶	1000シーン 割込記憶(シーン間最大9シーン)
プリセットフェーダー	80本 3段プリセット
サブフェーダー	20本 50ページ トータル1000シーン
フラッシュ方式	ADD/KILL方式
データ互換性	JASCII, COMOS, F105, F151, F210
外部記憶	3.5型フロッピーディスク×2台

吊り物(通常状態)		
サスペンションライト1SUS~3SUS同様	1KW平凸レンズ(ハロゲン)	11
サスペンションライト1SUS~3SUS同様	1KWフレネルレンズ(ハロゲン)	12
サスペンションライト4SUS	1KWフレネルレンズ(ハロゲン)	24

固定器具		
天井反射板ライト	ハロゲン300W	30灯
第一ボーダーライト	PS200W 4色	72灯
第二ボーダーライト	PS200W 4色	72灯
第三ボーダーライト	PS200W 4色	72灯
アッパーホリゾンライト	ハロゲン500W 4色(71 72 63 22)	48灯
ロアーホリゾンライト	ハロゲン300W 4色(72 59 40 22)	64灯
花(上)フットライト	PS60W 2色	48灯
花(下)フットライト	PS60W 2色	48灯
フットライト	PS60W 4色	64灯
(上下)トーマンタルライト	1KW 8インチ平凸(ハロゲン)	各6
(上下)フロントスポット	1KW 8インチ平凸レンズCI-8G	各20
シーリングスポットライト	1KW 8インチ平凸レンズCI-8G	32
トップサスペンション	1KW 8インチ平凸(ハロゲン)	8
トップサスペンション	1KWフレネルレンズ(ハロゲン)	8
センターピンスポット	2KWクセノン2008SR/e	2
	1kwハロゲンピン MIP-10	2

移動器具			
1KW 8インチ平凸(EJ球)S・S	16	500W 6インチフレネル(ハロゲン)	12
1KW 8インチフレネル(MIS-8F)	8	500W 6インチ 平凸(ハロゲン)	13
ソースフォー750 W36°	8	500W 6インチ 弾丸	8
1KW エリプソリダル(MI-20Z)	4	パーライト64 500W VN	22
ストリップライト3色	4	パーライト64 500W N	2
ACL-8 250W×4	2set	パーライト64 1KW M	6
1kwハロゲンピン MIP-10	2	パーライト36 N	16
ミニブルートライト	4	LEDPARライト(PEGASYS GN5)	11
		LEDPARライト(PEGASYS E-PAR56 mk2)	6

効果器具			
プロジェクタースポット1KW	4	スタンド	24
ディスクマシン	4	ハイスタンド	2
ディスク(雨・雲・雪)	各2	ロースタンド	5
センターレスタブルマシン(スパイラルマシン)	2	丸台 ベース	24
先球(4吋4台・6吋4台・8吋4台)		2連アーム	4
オーロラマシン	1	ボーダーハンガー	20
ストロボ2灯用	1式	タワースタンド8灯用	2
ミラーボール(吊・置)	各1	バンドア 8インチ	8

介錯棒	3本
-----	----

延長コード			
C型 20A	—	C型 20A	2m/30本    5m/30本    10m/20本
C型 30A	—	C型 30A	2m/5本    5m/6本    10m/10本    20m/2本
C型 30A	—	C型 20A	2m/50本
分岐コード			
C型 20A	—	C型 20A×2	1m/59本
C型 30A	—	C型 20A×2	1m/20本
C型 20A	—	C型 20A×3	1m/20本
変換コード			
C型 20A	—	T型 20A	2m/60本