

高崎シティギャラリー コアホール照明設備

電 源 主 幹 AC100V 単相3線225A
 予備電源 AC220A 単相3線 75A ボルトネジφ8mm
 ※ 仮設電源使用時には、有資格者が作業を行って下さい。

調光装置 松村電機製作所製 (マニュアル操作卓) MD-24C
 フェーダー 2kw×24本/3段プリセット
 グループ4本
 ピアノスイッチ在り/シーンメモリー無し
 パッチング不可: D/A変換あり (DMXスプリッターあり)

調光装置

トップライト	平凸ライト 500W	4台
	パーライト64 500W M	4台
フロントスポットライト	フレネルライト 1kw	2台
	パーライト64 500W N	4台
シーリングスポットライト	平凸ライト 1kw	4台
	パーライト64 500W VN	4台

移動器具

ソースフォー 750W 50°	4台	パーライト64 500W M	2台
フレネルスポットライト 1kw	2台	ハロゲンピン 750W	1台
アイリスシャッター (全閉)	2台	ソースフォー対応レンズ 19°	2台
バンドア 8インチ	4枚	スタンド	8台
介錯棒 (グラスファイバー製) 8m	1本		

延長コード

C型20A/C型20A 2m/8本
 C型20A/C型20A 5m/4本